

Lamella Prime

Käyttöluokka 32

Runkomateriaali kosteutta hylkivä HDF

Mitat 1286 x 194 x 9 mm

Määrä / paketti: 7 lautta = 1.746m² / paino n. 13.00 kg

Määrä / lava: 56 laatikkoa = 97.776 m² / paino n. 728 kg


	Testimenetelmä	Tulos
Kulutuskestävyys	EN 13329	AC4
Iskunkesto	EN 13329	IC2
Valonkesto	EN 20105-A02	Grey Scale level XXX 4
Tahrankesto	EN 438 - 2.15	Process A – level 5
Paloluokka	EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1	C _{fl} – s1
Liukastumisenesto	EN 13893	DS
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	E1
Lämmön eristyskyky	EN 12667	R ≤ 0.09 (m ² K)/W
Takuu		15 vuotta
Askeläänenvaimennus		noin 19 dB
Huonetilan äänenvaimennus		noin -27 %



Lamella Prime kuosit




Lamella Prime on 8mm paksu, kl AC4/32 luokan laminaatti jossa on integroituna 1mm alusmateriaali, jonka ansiosta laminaatti on hiljaisempi käytössä. Prime sarjassa on helposti asennettava, painettava päätyponniti sekä kaikissa panteissa Isowaxx vahakäsittely joka helpottaa asennusta sekä ehkäisee kosteuden tunkeutumista laminaatin runkoon. Takuu 15 v kotikäytössä.




Palatsitammi 46559 4V




Kelotammi 46558 4V



Kartanotammi 46560 4V



Tundratammi 46563 4V



Tammi 47043



Polarmänty 46561 4V

